grant

点成生物
dichbio

紫外线循环风空气净化器

紫外线循环风空气净化器

UVR-M 通用型紫外线循环风空气净化器(配1个照射灯)
UVR-Mi 高级紫外线循环风空气净化器(配2个照射灯)

UVR-M
紫外线循环风空气净化器

UVR-M 通用型紫外线循环风空气净化器是一款基础型的空气净化装置，配有1个照射灯，适用于在研究实验室和诊所的空气清洁。该装置是由一个紫外线杀菌灯、一个装有粉尘过滤器的风扇单元和一个气流控制单元组成。

充分避免用户免受紫外线直接辐射

操作简单

方便地固定在墙壁上或安装在可移动的三脚架上(可选)

2 year warranty

Made in Europe

安静运行
适合在工作场所使用，不引人注目

开关操作
启动/停止键

紫外线灯工作指示灯
指示灯熄灭时，需要更换紫外灯

结构紧凑，材质坚固
供日常使用

灵活使用
方便地固定在墙壁上或安装在可移动的三脚架上

应用领域

- 幼儿园，研究实验室，兽医诊所，学校和办公室

UVR-Mi
高级紫外线循环风空气净化器

UVR-Mi 是一款强力、高效的紫外线循环风空气消毒器，配有2个紫外线灯，适用于研究实验室及诊所的空气净化。该装置是由两个紫外线杀菌灯、一个装有粉尘过滤器的风扇单元和一个气流控制单元组成。

充分避免用户免受紫外线直接辐射

两种工作模式：1 min至24 h 定时器控制或持续运行

操作简单

方便地固定在墙壁上或安装在可移动的三脚架上(可选)

2 year warranty

Made in Europe

2个紫外线灯
强大空气净化效果

LCD显示屏直观读数
以便更好掌握设备性能

紫外线灯寿命计时
指示灯管的剩余工作时间

灵活使用
方便地固定在墙壁上或安装在可移动的三脚架上

安静运行(33-37dBa)
低能耗 (150W)

极度安静运行
适合在工作场所使用，不引人注目

计时功能
两种工作模式：1 min至24 h 定时器控制或持续运行

自动on/off开关
无需开关设备

灯具故障检测
指示紫外线灯故障

应用领域

- 幼儿园，研究实验室，兽医诊所，学校和办公室

紫外线循环风空气净化器
技术参数

		UVR-M	UVR-Mi
		紫外线循环风空气净化器	
尺寸	w x d x h mm	110 x 135 x 660	110 x 135 x 660
紫外线辐射源 25W 杀菌， TUV25WG13 UV-C		1 个照射灯	2 个照射灯
紫外线空气流量	m^3/hour	14	
紫外线辐射水平		18 mW / cm^2 / s	36 mW / cm^2 / s
避免用户免受紫外线直接辐射		•	•
显示		-	LCD
计时		-	1 min–24 h / 持续
墙壁托架		•	
紫外灯运行指示灯		•	
紫外线灯寿命计时		-	•
自动开/关		-	•
灯具故障检测		-	•
功率消耗	230V	125W (0.54A)	110W (0.5A)
	120V	160W (1.3A)	110W (0.5A)
标定工作电压		230V (50 Hz) 或120V (60 Hz)	230 V (50 Hz)
重量	kg	3.4	3.4

紫外线循环风空气净化器
可选配件

			UVR-M	UVR-Mi
UVR-S		可移动的三脚架	•	

▶▶ 如果对上述产品有所兴趣，欢迎来电洽谈。

点成生物
dichbio
点成生物科技有限公司
Dichbio (Guangzhou) Co.,Ltd

www.dichbio.com
info@dichbio.com
400-999-3848 转8017
各分部:广州|上海|苏州|北京|西安|成都|台湾|香港|美国硅谷

微信公众号
dichbio.com